

# 多彩な番組を楽しめる 19V型ハイビジョン液晶。

地上・BS・110度CSデジタル放送対応、パーソナルハイビジョン。

5つ星獲得\*1 \*\*\*

省エネ基準 達成率\*2

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ 19V型

.19DX2(B) <sub>ブラック</sub>

■ 外形 寸法:幅45.8×高さ38.9×奥行18.8cm ■面面サイズ:幅40.8×高さ25.5cm ■本体質量:約6kg ■消費電力:48W(待機時0.6W)

デジタル音声を損なうことなく伝達する 「ピュアデジタルサウンドプロセッシング

「ガンマ・オプティマイゼーション」

自然で鮮やかな色を再現する

視聴予約」機能

高品位な映像・音声をケーブル1本で接続 テレビ画面に現在時刻を表示する HDMI™入力端子

「時計表示」機能

見たい番組をすぐに探せる

かんたんらくらく「電子番組表」

目覚ましタイマーとしても便利に使える

達成率 年間消費電力量 62kWh/年






HOMI

パソコンモニターとして使用できる PC入力端子 (D-sub15ピン) 番組と連動した情報や生活情報を手軽に確認 「データ放送」対応

※1:省エネ性能を5つ星から1つ星の5段階で表示しています ※2:「達成率」は省エネ法に定められた2008年度基準に対する達成率を示しています

#### 本体寸法

省エネ性能業界トップレベルで環境にも優しい 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ。



地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ 19V型

# TL19DX2 (B)

JANコード: 4954355205626









### 環境に配慮

省エネルギーでCO2を減らし資源を大切に利用する。 環境にやさしい材料を使用することで、環境に配慮した製品づくりを目指します。

#### 省エネに配慮した新機能

低消費電力モード 映像の明るさを抑え消費電力を削減します。 一定時間操作をしないと自動的に電源がスタンバイに。 無操作オートパワーオフ 消し忘れを防ぎ、消費電力を抑えます。 パソコンなど外からの信号を一定時間検出しないと 無信号オートパワーオフ 自動的に電源がスタンバイに。無駄な消費電力を抑えます。

#### オプション/壁掛金具 (別売)

製造元:ハヤミ工産株式会社



EH-W311 JAN = - F: 4991829119119

上下左右の角度調整がフリーに可能です。

※壁掛金具・天吊り金具の設置は、別途専門の工事業者などにご相談ください。

#### 液晶テレビに関する注意事項

●地上・BS・110度CSデジタル放送をお楽しみいただくためには、それぞれの放送に対応したアンテナや設備が必要になり ●地上・BS・110度CSデジタル放送をお楽しみいただくためには、それぞれの放送に対応したアンテナや設備が必要になります。詳しくはお近くの電器店、アンテナ設匯業者、CS放送事業者などにご相談ください。●BSデジタルや110度CSデジタルの有利放送を受信するには、別途視聴薬者、CS放送事業者などにご相談ください。●BSデジタルや110度CSデジタルの有利放送を受信するには、別途視聴薬料が必要です。詳しくは各が送りサービス会社にお問い合わせください。●ケーブルテレビの受信は、サービスの行われている地域でのみ可能です。受信するときは、CATV会社にお問い合わせください。●サービスの行われている地域でのみ可能です。受信するときは、CATV会社との受信契約が必要です。詳しくはCATV会社にお問い合わせください。●HDMIは新しいインターフェイスです。そのため、接続する機器によってはつながりにくかったり、電源の入・切が必要になる場合があります。HDMI、HDMIロコ、および刊ight Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLCの商標、または登録商標です。●液晶テレビは「ジー」という表示パネルの駆動者が同に入る場合がありますが、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。●オーブルタイプやガン(教)タイプのコントローラーを使用するシューティングゲームなどは、構造上本機では使用できないことがあります。また、ゲームによっては動きの意いシーンによいて画面の選基が気になる場合があります。単りくド西面テレビは、各種の画面モードを選択されます。シーフイド画面テレビは、各種の画面モードを選択されます。よりでは多いでは、自然のでは、またが、●ゲームの種類・内容によっては、画面が欠ける場合があります。●フイド画面テレビは、各種の画面モードを選択されます。この点にご留意の上、画面モードをお選びください。●フイド画面テレビと管利用して表示や圧傷・引き伸ばしなどを行いますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますのでご注意ください。 いる著作者の権利を侵害する恐れがありますのでご注意ください。



このマークは、省エネ基準を達成した機種を示しています。

\*「達成率」は省エネ法に定められた2008年度基準に対する達成率を示しています。



#### 安全に関するご注意

ご使用の前には取扱説明書を良く お読みの上、正しくお使いください。

●水、湿気、ホコリ、油煙などの多い場所には設置しないでください。火災、感電、故障の 原因となることがあります。 ●けがの原因となることがありますので、テレビまたはモニターは転倒防止の処置をしてください。 ●テレビまたはモニターよりも小さな台には置かないで ください。また、台の耐荷重量についても必ずご確認ください。

http://www.uniden.jp/support/manualdl.html

#### 製品に関するお問い合わせ

く ユニデンダイレクト > お客様センター 0120-012-123

受付時間: 月~金 9:30~18:00 (土日祝日および当社休日を除く)

●携帯電話・PHSからもご利用できます。●ユニデン株式会社およびその関連会社は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や配送・修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことが あります。●電話受付内容は、諸般の事情により予告なく変更する場合があります。電話受付は、年末 年始など特定の期間に休ませていただく場合があります。

#### 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ 19V型 仕様

型番	型番 TL19DX2 (B)		
	iサイズ	ワイド19V型	
本体カラー		ブラック	
寸法・質量など	外形寸法(スタンド含む):幅×高さ×奥行	45.8cm × 38.9cm × 18.8cm	
	外形寸法(スタンド含まず):幅×高さ×奥行	45.8cm × 35.0cm × 7.0cm	
	有効画面サイズ:幅×高さ/対角	40.8cm × 25.5cm / 48.1cm	
	本体質量	約 6kg	
	使用電源	AC100V 50Hz/60Hz	
電源	消費電力/待機時消費電力	48W/0.6W	
	年間消費電力量	62kWh/年	
	地上デジタル(CATVバススルー対応)	OZKWII) T	
	BSデジタル		
	110度CSデジタル		
	地上アナログ(VHF:1~12ch、UHF:13~62ch)		
	CATV地上アナログ(C13~C63)		
	駆動方式	TFTアクティブマトリックス方式	
映像	低反射処理	ノングレア処理	
	バックライト寿命の目安	約50,000時間	
	応答速度(標準値)	#350,000#9[#] 5ms	
	画素数(水平×垂直)	1440×900(ワイドXGA+)	
	世条数(小十八至直) 縦横比	16:10	
	輝度	300cd/m²	
	デジタル3次元Y/C分離	300007 111	
	対応フォーマット	480i、480p、1080i、720p、1080p	
	音声多重	4801, 480p, 10801, 720p, 1080p	
音声	サラウンド回路	_	
	バランス/トーン調整		
	音声実用最大出力	総合6W (3W+3W)	
	スピーカー(サイズ/個数)	3cm × 10cm 長円/2個	
	視聴予約(番組表予約・タイマー予約)	SCIII 入 TOCIII 设门 Z 国	
	オフタイマー		
便利機能デジタル放送機能	時計表示		
	画面メモ		
	画面モード設定		
	低消費電力モード		
	無操作オートパワーオフ		
	無信号オートパワーオフ		
	電子番組表(EPG)		
	番組情報		
	字幕放送		
	データ放送		
	双方向サービス		
	HDMI入力端子	1系統	
入出力端子	D5映像入力端子	1系統(音声はビデオ1共用)	
	ビデオ入力端子	2系統	
	PC入力端子 (D-sub15ピン)	1系統	
	PC/HDMI音声入力端子(ステレオミニプラグ)	1系統	
	ヘッドフォン出力端子(ステレオミニブラグ)	1系統	
	電話回線接続端子	1系統	
その他	壁掛け	VESA準拠 (100×100mm)	
	チルト機能	15度(上方向10度、下方向5度)	
	スイーベル機能	50度(左右各25度)	
	2 1 VALUE HE	90度(左右台25度) リモコン(1個)、単4形乾電池(2個)、電源コード(1本)	
	付属品(印刷物は除く)	アンテナケーブル(1本)、電話機コード(1本)	
	1.3 Nago Erri ( 는) Nhi 400 kg kg/t < /	アンデアケーノル(「本)、電話機コート(「本) モジュラー分配器(1個)、B-CASカード(1枚)	
		Tンユフーガ 配 硲(Tim)、B-CASカート(T权)	

●記載されている情報は、2009年3月現在のものです。商品のデザインおよび仕様などにつきましては改善のため予告なく変更する場合があります。 ●HDMI、HDMIロゴおよびHigh-Definition Multimedia InterfaceはHDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。●年間消費電力量に、省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。

#### 愛情<u>点</u>検

## ご使用の機器の点検を!

熱、湿気、ホコリの影響や、使用度合によっては部品が劣化し、 

#### このような症状はありませんか

●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ●上下、または左右の映像が欠けて映る。

●映像が時々消えることがある。

- - ●電源スイッチを切っても、音や映像が消えない。
  - ●内部に水や異物が入った。

#### ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜き、必ず <ユニデンダイレクト>お客様センターサポートダイヤルにご相談ください。

■ご用命は当店へ

